

1/50 - Vue intérieure 1 élâssis chambre devant





1/50 - Vue extérieure

	Description	Couleur
Dormant	Dormant Standard 82,5 mm * 70 mm	Blanc
Option	Non	
compriband		
Option valorisée	Oui	
Type de drainage	Sous profil) i
Méthode de	Automatique	ű.
Renforcement	# [*]	
Meneau(x)	Traverse standard 92mm	
Profils périph.	Réhausse tablette de 60mm délignée	
	à 30mm. en bas (Déduit)	
Posé sur le	Non	
châssis		
	Couvre joint Soft 40 x 7mm à gauche	
	(Non déduit)	
9	Couvre joint Soft 40 x 7mm à droite	
	(Non déduit)	10
	Couvre joint Soft 40 x 7mm en haut	
	(Non déduit) Simple ouvrant plat standard 82.5 mm	Planc
Ouvrant 1	* 82mm	Bidric
and the second of	Oui	
A vitrer	Oscillo-battant sécurité IV	Blanc
	INVISIBLE AXXENT30	Diane
Anti fausse	Oui	
manoeuvre	Car	
Limitateur Eté -	Oui	
Hiver	Cui	
Ouvrant 2	Fixe	Blanc
A vitrer	Oui .	
Ouvrant 3	Simple ouvrant plat standard 82.5 mm	Blanc
8.	* 82mm	
A vitrer	Oui	8
	Oscillo-battant sécurité IV	Blanc
	INVISIBLE AXXENT30	. *
Anti fausse	Oui	
manoeuvre		· ·
Limitateur Eté -	Oui	
Hiver	a	

Quincaillerie de sécurité renforcée périmétrique totale **CLASSE IV**

- + charnières invisibles (isolation accrue car joint continu) + Limitateur été/hiver (permet de régler l'ouverture de la fonction oscillo-battant)
- Double vitrage super isolant <u>U=1.0</u> (10% plus isolant que le U=1.1)
- Type : feuilleté de sécurité en 44.2 (plus acoustique et plus costaud que 33.2)
- Intercalaire thermique amélioré WARM EDGE dans les vitrages (isolation renforcée)
- Joint/Seuil d'évacuation des eaux sous le châssis (pas de bouchons visibles)
- Finition INT par une petite latte