

Fiche PEB châssis & portes

deceuninck

- Calcul des valeurs U conforme aux normes en vigueur NBN EN ISO 10077-1 et NBN EN ISO 10077-2
- Surface moyenne des châssis 2,7m²
- Rapport profilés/vitrage: 30% / 70%
- Profilés renforcés intégralement
- Intercalaire en aluminium
- Dimensions du coulissant 4,5x2,5m

		zendow		zendow royal		zendow#neo		zendow#neo premium		zendow#neo premium royal		zendow monorail		
		1,7		1,8		1,2		1,1		1,2		2,1		Uf
Double vitrage	1,4	1,6	1,5*	1,6	1,6*	1,4	1,4*	1,4	1,3*	1,4	1,4*	1,6	1,6*	
	1,1	1,4	1,3*	1,4	1,3*	1,2	1,2*	1,2	1,1*	1,2	1,2*	1,4	1,3*	
	1,0	1,3	1,2*	1,3	1,3*	1,1	1,1*	1,1	1,1*	1,1	1,1*	1,3	1,2*	
	0,8	1,2	1,1*	1,2	1,1*	1,0	1,0*	1,0	0,93*	1,0	1,0*	1,2	1,1*	
Triple vitrage	0,8	1,2	1,1*	1,2	1,1*	1,0	1,0*	1,0	0,93*	1,0	1,0*	1,2	1,1*	
	0,7	-		-		0,94	0,89*	0,91	0,86*	0,94	0,89*	-		
	0,6	-		-		0,87	0,82*	0,84	0,79*	0,87	0,82*	-		
	0,5	-		-		0,80	0,75*	0,77	0,72*	0,80	0,75*	-		
	0,4	-		-		0,73	0,68*	0,70	0,65*	0,73	0,68*	-		
	Ug													Uw

*intercalaire thermique amélioré (p.e. Swissspacer V, ...)

Avec

Ug coefficient de transmission thermique du vitrage (W/m²K)

Uf coefficient de transmission thermique des profilés (W/m²K)

Uw coefficient de transmission thermique des châssis et portes vitrées (W/m²K)