

ART	METRE RECAPITULATIF	U	QUANT.	PRIX UNITAIRE EN TOUTES LETTRES	SOMMES
	CHAPITRE I : CLAUSES ET CONDITIONS COMMUNES A TOUS LE CORPS DE METIER				
I.1.	Préambule				
I.2.	Sécurité sur chantier				
I.2.1.	Obligations des intervenants				
I.2.2.	Descriptif de l'exécution des travaux			pour mémoire	
I.2.3.	Mesures de prévention			pour mémoire forfait	
I.3.	Nettoyage de chantier et évacuation des décombres			partie intégrante de l'entreprise	
	CHAPITRE XX : MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM				
XX.7.	Cadre périphérique en aluminium (compris dans les châssis concernés)				
XX.8.	Seuils en aluminium (compris dans les châssis concernés)				
XX.9.	Description particulière				
XX.9.1.	Châssis fixe (1,00 X 2,55 m) avec vitrage 1.0. feuilleté - intercalaires Warm Edge et renforts	P	2		
XX.9.2.	Châssis fixe (1,55 X 2,40 m) (+ 0,065 m) avec vitrage 1.0. feuilleté - intercalaire Warm Edge et grille de ventilation				
	Invisivent Comfort - version Basic	P	1		
XX.9.3.	Châssis fixe (1,72 X 2,45 m) (+ 0,065 m) avec vitrage 1.0. feuilleté avec intercalaires Warm Edge	P	1		
XX.9.4.	Châssis fixe (2,15 X 2,45 m) (+ 0,065 m) avec vitrage 1.0 feuilleté intercalaires Warm Edge	P	1		
XX.9.5.	Châssis fixe (1,60 X 2,45 m) (+ 0,065 m) avec vitrage feuilleté intercalaires Warm Edge	P	1		
XX.9.6.	Ensemble châssis fixe avec assemblage d'angle et seuils en aluminium avec vitrage feuilleté et des intercalaires "Warm edge"				
	1 châssis dim jour 2,40 x 0,65	P	1		
	1 châssis dim jour 0,70 x 0,65	P	1		
XX.9.7.	Ensemble châssis fixe horizontal avec partie O.B. avec vitrage feuilleté dim 3,91 X 0,60 m - intercalaires Warm Edge OB dim 0,60 X 0,60 m avec poignée en inox - charnières invisibles avec seuil en aluminium	P	1		
XX.9.8.	Ensemble châssis fixe horizontal avec partie O.B. avec vitrage feuilleté (2,65 X 0,60 m) - intercalaires Warm Edge - O.B. (0,60 X 0,60 m) avec poignée en inox - charnières invisibles avec seuil en aluminium avec grille de ventilation Invisivent				

ART	METRE RECAPITULATIF	U	QUANT.	PRIX UNITAIRE EN TOUTES LETTRES	SOMMES
	Comfort version Basic	P	1		
XX.9.9.	Châssis oscillo - battant (0,525 X 2,20 m) avec vitrage feuilleté-intercalaires Warm Edge - poignées en inox - charnières invisibles				
		P	4		
XX.9.10.	Châssis oscillo - battant (0,60 X 1,65 m) avec vitrage feuilleté intercalaires Warm Edge - poignée en inox - charnières invisibles avec cadre périphérique en aluminium				
		P	1		
XX.9.11.	Châssis oscillo-battant (1,65 X 1,65 m) avec vitrage feuilleté intercalaires War Egde - poignée inox - charnières invisibles avec cadre périphérique en alu				
		P	1		
XX.9.12.	Châssis oscillo-battant (1,58 x 0,80 m) avec vitrage feuilleté - intercalaires Warm Edge - poignée inox - charnières invisibles avec seuil en aluminium				
		P	1		
XX.9.13.	Châssis oscillo-battant (1,50 X 2,15 m) avec vitrage feuilleté - intercalaires Warm Edge - poignée inox - charnières invisibles grille de ventilation "Renson Invisivent Comfort - version Basic"				
		P	1		
XX.9.14.	Ensemble châssis oscillo-battant (3,40 X 0,80 m) (2 X 1,70) avec vitrage feuilleté - intercalaires "Warm Edge" - poignées inox - charnières invisibles - seuil en alu - grille de ventilation "Renson Invisivent confort - version Basic"				
		P	1		
XX.9.15.	Ensemble châssis oscillo-battant (3,49 X 0,80 m) (2 X 1,745) avec vitrage feuilleté - intercalaires "Warm Edge" - poignées inox - charnières invisibles - seuil en alu - grille de ventilation "Renson Invisivent confort - version Basic"				
		P	1		
XX.9. 16.	Châssis levant coulissant (3,41 X 2,15 m) (+ 0,065 m) avec vitrage feuilleté - intercalaires "Warm Edge" - poignée en inox - grille de ventilation "Renson Invisivent Comfort version Basic"				
		P	1		
XX.9.17.	Châssis levant coulissant (3,40 X 2,45 m) (+ 0,065 m) avec vitrage feuilleté - intercalaires "Warm Edge" - poignée en inox				
		P	1		
XX.9.18.	Option : variante avec profilés CP 155 HI Châssis levant coulissant (3,10 X 2,40 m) (+ 0,065 m) avec vitrage feuilleté - intercalaires "Warm Edge" - poignée en inox - grille de ventilation "Renson Invisivent Comfort version Basic"				
		P	1		
XX.9.19.	Option : variante avec profilés CP 155 HI Châssis levant coulissant en partie centrale (7,03 X 2,45)				

Page 11