



Les professionnels du sur-mesure

## AVENIR ISOLATION

40 rue de la Treiche

54700 PONT A MOUSSON

Tél. 03.83.82.83.82

Fax. 03.83.82.03.29

Email : [agence.avenirisolation@gmail.com](mailto:agence.avenirisolation@gmail.com)

Devis n° 03788

Date : 14/06/2021

Code Client : DIV44361672638

Tel. 06.30.36.99.55/

Fax.

Email : [tayfur.kokten@gmail.com](mailto:tayfur.kokten@gmail.com)

Madame & Monsieur KOKTEN TAYFUR

RUE SAINT MARTIN

88300 NEUFCHATEAU


Votre contact : Ali ISIK : 06.72.88.21.23


Délai : 8 semaines après métrés





Livraison : Madame & Monsieur KOKTEN TAYFUR - RUE SAINT MARTIN - - 88300 NEUFCHATEAU



Ref : menuiseries




Devis n° 03788 du 14/06/2021

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p>Menuiserie PVC Haut de gamme ETRUM Caractéristiques du produit : <b>DORMANT ISO</b> Système à double joint de frappe pour une étanchéité accrue et une isolation phonique renforcée Joints soudés dans les angles pour la pérennité de l'étanchéité. Double vitrage isolant faible émissif épaisseur 24 mm en standard : Coefficient Ug=1,1 W/mK Renforts périphériques en acier zingué systématiques vissés dans le profilé Ferrure symétrique, pènes champignons pour une sécurité accrue, un confort d'utilisation et une longévité optimale. Equipement de sécurité en standard: Ferrures WINK HAUS, galet champignons anti décrochement de l'ouvrant (verrouillage contournant). <b>Salon : Porte oscillo-coulissante avec fixe latéral (faux-ouvrant) (PSK/FO)</b> <b>Haut 2150 mm x Larg 2400 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme ETRUM</li> <li>. Parcloles galbées</li> <li>. 140x16 Dormant ISO 122</li> <li>. Cotes Tableau</li> <li>. 140416 Pièce d'appui 122mm</li> <li>. Blanc int. + Anthracite AP60 ext</li> <li>. Vitrage : 4/16/4 Ug=1,1</li> <li>. Meneau statique</li> <li>. Ouvrant à droite (vue intérieure)</li> <li>. Poignée pour PSK standard BLANC</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 1050 mm</li> <li>. Cotes Fabrication : H 2170mm x L 2440mm</li> <li>. Ouvrant de porte 105mm compris</li> </ul> <p>Profils <b>aluplast</b> Allemagne assemblés en Pologne <small>DTA 6-12-2095 / 6-10-1932</small></p> <p>Vitrage <b>SAINT-GOBAIN</b>, Ferrage <b>GU</b>, Moteur <b>somfy</b>.</p>	1			1



	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p>Volet roulant traditionnel monté dans un coffre tunnel de type fixolite, lames aluminium double paroi de type ROL' 51 ST</p> <p><b>COMBIROL PERFORMANCE R+ lame ALU ROL'51ST</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 2400 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Manoeuvre électrique LT</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016)</li> <li>. Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016)</li> <li>. Coffre 280mm</li> <li>. Coulisse 45x26</li> <li>. Perçage tableau</li> <li>. Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016)</li> <li>. Inverseur en applique</li> <li>. Manoeuvre à droite</li> <li>. Enroulement extérieur</li> <li>. Sous face PVC 185 gris 7016</li> <li>. Cornière</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1			1
	<p><b>Séjour : Porte-fenêtre 2 vantaux battement central (OF/OB)</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 2000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme ETRUM</li> <li>. Parclozes galbées</li> <li>. 140x16 Dormant ISO 122</li> <li>. Cotes Tableau</li> <li>. 140416 Pièce d'appui 122mm</li> <li>. Blanc int. + Anthracite AP60 ext</li> <li>. Vitrage : 4/16/4 Ug=1,1</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. 1 mortaise + grille ANJOS VM G automatique à pression blanc (RAL9016) sur menuiserie</li> <li>. Poignée en aluminium BLANC</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 1050 mm</li> <li>. Cotes Fabrication : H 2170mm x L 2040mm</li> </ul> <p>Profils <b>aluplast</b> Allemagne assemblés en Pologne  <small>DTA 6-12-2006 / 6-10-1932</small></p> <p>Vitrage  SAINT-GOBAIN , Ferrage <b>GU</b>, Moteur <b>somfy</b>.</p>	2			1
	<p><b>COMBIROL PERFORMANCE R+ lame ALU ROL'51ST</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 2000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Manoeuvre électrique LT</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016)</li> <li>. Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016)</li> <li>. Coffre 280mm</li> <li>. Coulisse 45x26</li> <li>. Perçage tableau</li> <li>. Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016)</li> <li>. Inverseur en applique</li> <li>. Manoeuvre à droite</li> <li>. Enroulement extérieur</li> <li>. Sous face PVC 185 gris 7016</li> <li>. Cornière</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	2			1

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><b>Ensemble composé</b>  <b>Haut 1250 mm x Larg 1200 mm</b>  - Cuisine : Fenêtre oscillo-battant 2 vantaux battement central (OF/OB) : Haut 950 mm x Larg 1200 mm  . Gamme ETRUM  . Parcloles galbées  . 140x16 Dormant ISO 122  . Cotes Tableau  . 140416 Pièce d'appui 122mm  . Blanc int. + Anthracite AP60 ext  . Vitrage : 4/16/4 Ug=1,1  . Droite tirant (vue intérieure)  . Poignée en aluminium BLANC  . Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 375 mm  . Cotes Fabrication : H 970mm x L 1240mm  - Fenêtre fixe (F) : Haut 300 mm x Larg 1200 mm  . Gamme ETRUM  . Parcloles galbées  . 140x16 Dormant ISO 122  . Cotes Tableau  . 140416 Pièce d'appui 122mm  . Blanc int. + Anthracite AP60 ext  . Vitrage : 4/16/4 Ug=1,1  . Cotes Fabrication : H 320mm x L 1240mm</p> <p>Profilés <b>aluplast</b> Allemagne assemblés en Pologne  <small>DTA 6-12-2095 / 6-10-1932</small>  Vitrage <b>SAINT-GOBAIN</b> , Ferrage <b>GU</b>, Moteur <b>somfy</b>.</p>	1			1
	<p><b>COMBIROL PERFORMANCE R+ lame ALU ROL'51ST</b>  <b>Haut 1250 mm x Larg 1200 mm</b>  . Manoeuvre électrique LT  . Dimensions tableau  . Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016)  . Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016)  . Coffre 280mm  . Coulisse 45x26  . Perçage tableau  . Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016)  . Inverseur en applique  . Manoeuvre à droite  . Enroulement extérieur  . Sous face PVC 185 gris 7016  . Cornière</p> <p> Fabrication française</p>	1			1

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><b>Chambres : Fenêtre oscillo-battant 2 vantaux battement central (OF/OB)</b>  <b>Haut 1250 mm x Larg 1200 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme ETRUM</li> <li>. Parcloses galbées</li> <li>. 140x16 Dormant ISO 122</li> <li>. Cotes Tableau</li> <li>. 140416 Pièce d'appui 122mm</li> <li>. Blanc int. + Anthracite AP60 ext</li> <li>. Vitrage : 4/16/4 Ug=1,1</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. 1 mortaise + grille ANJOS VM G automatique à pression blanc (RAL9016) sur coffre</li> <li>. Poignée en aluminium BLANC</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 550 mm</li> <li>. Volet roulant Traditionnel standard (TANOR trappe en façade)</li> <li>. Manoeuvre électrique filaire Selve 19</li> <li>. Manoeuvre VR à droite (vue intérieure)</li> <li>. Couleur tablier ALU : Gris anthracite 43</li> <li>. Couleur caisson et coulisses : Anthracite AP60</li> <li>. Coloris lame finale : RAL 7016</li> <li>. PKW Interrupteur à bouton poussoir filaire</li> <li>. Cotes Fabrication : H 1250mm x L 1240mm</li> </ul> <p>Profilés <b>aluplast</b> Allemagne assemblés en Pologne  <small>DTA 6-12-2095 / 6-10-1932</small></p> <p>Vitrage <b>SAINT-GOBAIN</b> , Ferrage <b>GU</b> , Moteur <b>somfy</b>.</p>	3			1
	<p><b>Salle d'eau : Fenêtre oscillo-battant (OB)</b>  <b>Haut 1250 mm x Larg 800 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme ETRUM</li> <li>. Parcloses galbées</li> <li>. 140x16 Dormant ISO 122</li> <li>. Cotes Tableau</li> <li>. 140416 Pièce d'appui 122mm</li> <li>. Blanc int. + Anthracite AP60 ext</li> <li>. Vitrage : Crépi 4/16/4 Ug=1,1</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Poignée en aluminium BLANC</li> <li>. Hauteur de poignée standard bas ouvrant : 550 mm</li> <li>. Volet roulant Traditionnel standard (TANOR trappe en façade)</li> <li>. Manoeuvre électrique filaire Selve 19</li> <li>. Manoeuvre VR à droite (vue intérieure)</li> <li>. Couleur tablier ALU : Gris anthracite 43</li> <li>. Couleur caisson et coulisses : Anthracite AP60</li> <li>. Coloris lame finale : RAL 7016</li> <li>. PKW Interrupteur à bouton poussoir filaire</li> <li>. Cotes Fabrication : H 1250mm x L 840mm</li> </ul> <p>Profilés <b>aluplast</b> Allemagne assemblés en Pologne  <small>DTA 6-12-2095 / 6-10-1932</small></p> <p>Vitrage <b>SAINT-GOBAIN</b> , Ferrage <b>GU</b> , Moteur <b>somfy</b>.</p>	1			1
	<p><b>Buanderie : Fenêtre à soufflet (OS)</b>  <b>Haut 750 mm x Larg 1200 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme ETRUM</li> <li>. Parcloses galbées</li> <li>. 140x16 Dormant ISO 122</li> <li>. Cotes Tableau</li> <li>. 140416 Pièce d'appui 122mm</li> <li>. Blanc int. + Anthracite AP60 ext</li> <li>. Vitrage anti-effraction : 44,2/16/4 Ug=1,1</li> <li>. 1 mortaise + grille ANJOS VM G automatique à pression blanc (RAL9016) sur menuiserie</li> <li>. Poignée en aluminium BLANC</li> <li>. Cotes Fabrication : H 770mm x L 1240mm</li> <li>. Positionnement de la poignée : Haut centré</li> </ul> <p>Profilés <b>aluplast</b> Allemagne assemblés en Pologne  <small>DTA 6-12-2095 / 6-10-1932</small></p> <p>Vitrage <b>SAINT-GOBAIN</b> , Ferrage <b>GU</b> , Moteur <b>somfy</b>.</p>	2			1

