



FASTRAL

Rue de Manage 61 - 7181 Familleureux
Tel 064/54.07.39 - Fax 064/55.85.88

Client :

Tel/Fax :


Date :

Cde :

Réf :

Bon de commande Offre de prix Enlèvement Livraison souhaitée le

Croquis vue intérieure - Dimensions totales



Gamme AluK

- Apollo 51mm
- Triton HI 72mm
- Triton Plat HI 81mm
- Hermes HI 81mm
- Themis HI 88mm
- Themis Next HI 72mm
- Ventà HI 91mm
- Oculito HI 82mm
- Notus dt 94mm/ovt 46mm
- Kolos HI dt 159mm/ovt 72mm
- Harmonia
- SI41 HI dt 141mm/ovt 63mm

Décor

RAL Extérieur	RAL Intérieur
.....
Finition (à préciser)	
<input type="checkbox"/> Mat	<input type="checkbox"/> Mat
<input type="checkbox"/> Brillant	<input type="checkbox"/> Brillant
<input type="checkbox"/> Structuré	<input type="checkbox"/> Structuré
<input type="checkbox"/> Structuré métallisé	<input type="checkbox"/> Structuré métallisé

Habillage

Seuil réno

- Seuil P00-718
- Seuil P00-719

Seuil P-03A720 avec bavette

- P00-720 bavette de 50mm
- P00-721 bavette de 80mm
- P00-722 bavette de 110mm
- P00-723 bavette de 140mm
- P00-724 bavette de 170mm
- P00-725 bavette de 200mm
- P00-726 bavette de 230mm

Quantité **Perçage Turbo ø 6,5** oui non

Vitrage

Sans vitrage Vitré en atelier

Type 4/16/4 Feuilleté Imprimé : Triple :

Coefficient U 1.1 1.0 4S

Croisillons :

Quincaillerie Châssis

- Quincaillerie Sécurité Classe 4
- Quincaillerie Sécurité Classe 6
- Poignée Horizon
- Poignée Inox
- Poignée New York
- Poignée Novae
- Poignée Osiride
- Poignée Sans Rosace

Porte

Serrure

- 1 point à clé
- 3 points sécurité act° clé
- 3 points crochets act° clé
- 3 points crochets automatique

Cylindre

- Standard
- Astral S de sécurité
- RS3 S de sécurité

Autres

- Gâche rouleau magasin
- Gâche électrique
- Ferme-porte
- Gâche filante

Poignée

- Double crosse
- Crosse intérieure
- Crosse Tirant
- Autre

Modèle

- Sobinco
- Paris
- New York
- Horizon

Tirant

Modèle tirant :

Charnières Lourdes

- Paumelles 2D // 3D
- Paumelles renforcées anti-dégondage
- Paumelles renforcées 83201

Options Châssis

- Aération été-hiver
 - Ventilation réglable
 - Manœuvre tombant-ouvrant
 - Poignée de châssis à clé
 - Moustiquaire
 - Troisième joint acoustique
 - Quincaillerie Visible
- Parcloses** Anti-dégondage
- Moulurées (Gamme Hermes HI uniquement)

Options Couissant

- Serrure Standard 1 point crochet
- Serrure de sécurité Pentalock 4 points anti-dégondage+crochet
- Levant-couissant
- Dormant à encastrer
- Poignée int. + cuvette ext.
- Poignée cylindre int. + cuvette ext.
- Poignée + cylindre int. + ext.
- Verrou pour couissant (Gammes Notus et Hestia avec chicanes non-renforcées uniquement)