



# FASTRAL

Rue de Manage 61 - 7181 Familleureux  
Tel 064/54.07.39 - Fax 064/55.85.88

Client : .....

Tel/Fax : .....


Date : .....

Cde : .....

Réf : .....

Bon de commande Deceuninck **Elegant**  Offre  Enlèvement  Livraison souhaitée le .....

## Croquis vue intérieure - Dimensions totales



### Gamme

Infinity  Abstract  Origin

### Décor

Masse	Deuctone	RAL
<input type="checkbox"/> Blanc signalisation	003	9016
<input type="checkbox"/> Blanc crème	096	9001
<input type="checkbox"/> Gris clair	007	7047

### Renolit 1 face extérieur

Base Blanc  Base crème

Nom de la teinte	Coloris	RAL
.....	.....	.....

### Renolit 2 faces

Nom de la teinte (extérieur)	Coloris	RAL
.....	.....	.....
Nom de la teinte (intérieur)	Coloris	RAL
.....	.....	.....

### Decoroc

Base Blanc  Base crème

Nom de la teinte	Coloris	RAL
.....	.....	.....

### Quantité

### Fixations

Perçage Turbo Ø 7  Patte(s)

### Vitrage/triple

Sans vitrage  Vitré en atelier

Type  4/16/4  Feuilleté .....

Imprimé : .....

Coefficient U  1.0  4S

triple : .....

Croisillons incorporés  Croisillons appliqués

Croisillons Viennois

### Porte

**Serrure**

- 3 points sécurité act° poignée
- 3 points sécurité act° clé
- 5 points crochets act° poignée
- 5 points crochets act° clé
- 5 points crochets automatique
- Gâche rouleau magasin
- Gâche électrique
- Gâche filante

**Poignée**

- Double crosse
- Crosse intérieure
- Crosse Tirant
- Autre

**Modèle**

- New York  Paris Inox  Sydney
- Liverpool

**Coloris**

- Blanc/Brun  Titane
- Laiton  Bronze

**Charnières Lourdes**

- KT-R  KT-V  KT-EV  KT-RN

### Habillage

**Seuil**  Toupillé réno

- 3332 seuil de 20mm/50mm
- 3333 seuil de 35mm/140mm
- 3334 seuil de 35mm/180mm
- 3335 seuil de 30mm/80mm
- 3350 seuil de 25mm/90mm RENO
- 5185 seuil caoutchouc drainage invisible (5 mm)
- 5303 seuil pour bavette Elegant avec bavette de ..... mm
- Autres .....

**Ebrusement**

- 3340
- 4390

Embouts Standards  Embouts Crépi

### Options

- Goulette pour seuil
- Maclair réduit
- Moustiquaire
- Quincaillerie sécurité classe 4
- Quincaillerie sécurité classe 6
- Charnières invisibles (Attention, ouverture limitée à 100°)
- Ventilation réglable
- Aération été-hiver
- Tilt First
- Poignée à clé
- Poignée à bouton

### Options Simple Couissant Elegant (non-levant)

- Poignée int. + cuvette ext.
- Poignée cylindre int. + cuvette ext.
- Poignée + cylindre int. + ext.

### ATTENTION : Levant-Couissant Deceuninck

**Coulisses à volets**  I7659 (lames 14 mm maximum)  Posées  Fournies

Prendre le **LS**